

## Impresora de tarjetas SP35 de Datacard®

Características y especificaciones de la impresora Datacard SP 35:

### Características

- Impresión de borde a borde a una sola cara
- Impresión en color o en monocromo
- 120 tarjetas por hora en color con cinta "YMCKT"
- Hasta 500 tarjetas por hora con cintas monocromáticas
- Tecnología de imagen avanzada™
- Tolva de entrada con capacidad para 100 tarjetas de 0,76mm de grosor
- Tolva de salida con capacidad para 20 tarjetas de 0,76 mm de grosor
- Drivers para Windows® Me, 2000, 98, XP; Soporte limitado para NT
- Printer pooling para XP y Windows® 2000
- "Smart" Printer Driver
- Mensajes visuales y de audio
- Alimentación automática
- Cintas propietarias para evitar la piratería
- Continuos ciclos de limpieza
- Cabezal de impresión reemplazable por parte del operador
- Cambio de cintas de impresión de forma rápida y sencilla
- Guía de usuario para la resolución de problemas en línea
- 12 meses de garantía para la impresora
- 12 meses de garantía para el cabezal de termopresión



### Especificaciones

- Capacidades de impresión:
  - Impresión de borde a borde
  - Tonos continuos, a todo color o fotos en blanco y negro
  - Textos alfanuméricos, logotipos y firmas digitalizadas
  - Variedad de códigos de barra
  - Fondos de tarjeta más sólidos
- Resolución: 300 puntos por pulgada
- Requerimientos eléctricos: Autodetecta el voltaje de alimentación
  - 100/120V, 50/60 Hz
  - 220/240V, 50/60 Hz
- Comunicaciones: Bi-direccional USB
- Tarjetas aceptadas:
  - Tamaño: 85.7mm x 54.0mm
  - Tipo: PVC laminado;
  - Grosor:
    - 0,35 mm hasta 1,27 mm
    - 0,5mm hasta 1mm, para tarjetas con banda magnética
    - 0,76mm hasta 0,94mm, para tarjetas con Chip de contactos
    - 0,76mm hasta 1,27mm, para tarjetas con Chip de no contactos
- Memoria residente 8MB
- Condiciones climáticas
  - 15°C hasta 35°C
  - 20% - 80% humedad no condensada
- Condiciones de almacenamiento
  - 15°C hasta 60°C
  - 10% - 90% - Humedad

## Impresora de tarjetas SP35 de Datacard®

### Consumibles certificados por Datacard®:

- Ribbon kits incluye: Una cinta de color o monocromo, un rodillo de limpieza, y una tarjeta de limpieza con alcohol

- Cintas disponibles:

YMCKT (tres colores, negro y topcoat) – 500 imágenes por rollo

KT (negro y topcoat) – 1000 imágenes por rollo

K (Negro) – 1500 imágenes por rollo

\*Colores adicionales disponibles (rojo, azul, plata, blanco, scratch-off gris)

- Consumibles de limpieza disponibles:

Tarjeta de limpieza con alcohol

Rodillo adhesivo de limpieza

Lápiz de alcohol para limpieza del cabezal de termoimpresión

- Condiciones de almacenamiento para los consumibles certificados Datacard®: 0°C hasta 25°C  
40% - 60% Humedad

No exponer directamente a la luz solar

- Dimensiones físicas: 419 mm x 198 mm x 229 mm
- Peso: menos de 4 kg. dependiendo de la configuración de la impresora

### Certificaciones Industriales

Demko

UL

cUL

CE

FCC CFR 47, parte 15, subparte B y C, clase A

Emissions: EN55022:1998

Immunity: EN55024: 1998

ETSI 300-330

ETSI 300-489-3:2000

### Opciones

- Banda magnética

IAT o NTT

Dual alta - y -baja – coercitividad

Pistas 1,2 y 3

- Módulos para personalizar tarjetas Chip

Lector grabador GCI 430 para tarjetas con contactos

Lector grabador Micro 680 para tarjetas sin contactos

Lector grabador GCI 430/680 para tarjetas con y sin contactos

Estación de contactos

- Banda magnética y módulo para Smart Card

- Posibilidad de actualizar los equipos posteriormente a su venta instalando la banda magnética o el Smart Card

- Servicios de mantenimiento a medida.